

Ingeniería personalizada Soluciones

Colchón Avery Dennison® Sistema de fijación

oindico

Acelere el rendimiento: soluciones de ingeniería personalizadas

Nuestro equipo de expertos en innovación se asocia con los clientes para desarrollar, brindar e integrar soluciones que superen los desafíos de los clientes y de la industria mientras aceleran su desempeño en toda la cadena de suministro minorista global.

Fije firmemente las capas de espuma del colchón sin adhesivo

Con solo un clic rápido, el sistema de fijación de colchones Avery Dennison fija varias capas de espuma, sujetando los resortes embolsados a las fundas y asegura las bridas, más rápido que los métodos alternativos de pegamento y adhesivo.

Los sujetadores EHD T-End están diseñados para reemplazar los aerosoles sucios, los pegamentos termofusibles y los adhesivos a base de agua utilizados en el proceso de ensamblaje de colchones. Sin suciedad. Sin tiempo de curado. Sin olores.

Reduce los costes para los fabricantes

- Los sujetadores aseguran las capas simultáneamente, pero permiten un fácil reposicionamiento. mejorando la calidad y reduciendo el desperdicio
- Los sujetadores son menos costosos que los aerosoles, el pegamento caliente y otros productos tradicionales. adhesivos

Mayor satisfacción del consumidor

- No hay problemas de desplazamiento ni crujidos causados por un adhesivo defectuoso. dando lugar a devoluciones de los consumidores
- Los sujetadores son inodoros, a diferencia del pegamento caliente y otros adhesivos tradicionales.



Elimina los cuellos de botella en la fabricación

- Se elimina el tiempo de curado asociado con los pegamentos y adhesivos, aumentando el movimiento más rápido de su producto al muelle
- Los clips de sujeción se reemplazan de manera rápida y sencilla, lo que requiere menos tiempo de inactividad en el ensamblaje que la limpieza involucrada. con adhesivos desordenados

Impulsando marcas. Acelerando el rendimiento.

Experimente las soluciones de cadena de suministro de Avery Dennison en nuestra sede mundial de Diseño e Innovación para el Cliente.

Centros. Para obtener más información sobre el sistema de fijación de colchones Avery Dennison o para programar una visita de nuestros Centros de Diseño e Innovación para Clientes, llame al 800.543.6650, mensaje 5, o envíe un correo electrónico. rbis.solutions@averydennison.com.

Para obtener más información o conocer la garantía completa y otros términos y condiciones, comuníquese con su representante de Avery Dennison o visite nuestro sitio web en www.rbis.averydennison.com.

Ingeniería personalizada Soluciones

Colchón Avery Dennison® Sistema de fijación



HERRAMIENTAS

| Número de artículo | Descripción | Cantidad del paquete. |
|--------------------|---|-----------------------|
| 10791 | Herramienta industrial de aguja larga EHD (Colchón) | 1 |

MICRO AGUJAS

| Número de artículo | Descripción | Cantidad del paquete. |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 10792 | Agujas largas EHD | 1 |

SUJETADORES - Natural, Paleta Conectada, 50 por Clip

| Número de artículo | Longitud total | Longitud del filamento | Mín. tensión* | Cantidad por paquete | Cantidad por caja |
|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 10575 | 0,86"/22 mm | 0,75"/19 mm | 11,5 libras/5,2 kg | 5.000 | 50.000 |
| 10576 | 1,37"/35 mm | 1,27"/32 mm | 11,5 libras/5,2 kg | 5.000 | 50.000 |
| 10760 | 1,30"/33 mm | 1,10"/28 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10761 | 1,42"/36 mm | 1,22"/31 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10762 | 1,53"/39 mm | 1,34"/34 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10763 | 1,65"/42 mm | 1,45"/37 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10764 | 1,77"/45 mm | 1,57"/40 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10765 | 1,88"/48 mm | 1,69"/43 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10766 | 2"/51 mm | 1,81"/46 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10767 | 2,12"/54 mm | 1,93"/49 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10768 | 2,24"/57 mm | 2,05"/52 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10769 | 2,36"/60 mm | 2,16"/55 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10770 | 2,47"/63 mm | 2,28"/58 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10771 | 2,59"/66 mm | 2,40"/61 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10772 | 2,71"/69 mm | 2,52"/64 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10773 | 2,83"/72 mm | 2,64"/67 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10774 | 2,95"/75 mm | 2,75"/70 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |
| 10775 | 3,07"/78 mm | 2,87"/73 mm | 14,5 libras/6,6 kg | 2.500 | 50.000 |

*Resistencia mínima a la tracción después de la aplicación.

Elevating Brands and Accelerating Performance
Throughout the Global Retail Supply Chain



indico

**Calle 80 Km 3.5 Mod 7 Bod 51
Teléfono: 3108173355 - 3154678623
ventas@indico.com.co
www.indico.com.co**